


N° de commande: 930613

## Profilé de serrage noir

Convient pour la taille de rainure [mm]

6

8



### Spécification

Matériau Plastiques	Poids par mètre 22 g/m	Taille des rainures 8 mm	Dimension A 6 m	Division commerciale MUNK Profiltechnik
N° de commande 930613				

### Les faits

- Pour l'insertion d'éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans la rainure de profilé
- Disponible en différentes longueurs. Longueur souhaitée à préciser lors de la commande
- Épaisseur possible des éléments d'insertion : 1,0-4,5 mm

### Description

Fixation invisible par serrage pour une finition professionnelle ! Le MUNK Profiltechnik profilé de protection des arêtes noir en plastique flexible maintient en toute discrétion les éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans des rainures en T de 6 mm – sans vis ni colle apparente, pour un rendu propre et soigné.

#### Montage sans outil avec fixation invisible

- Connexion par serrage : Maintient fermement les éléments de 1,0 à 2,5 mm d'épaisseur – sans fixation visible
- Installation facile : À insérer dans la rainure de 6 mm, puis glisser l'élément – c'est tout

- Fixation sécurisée : Maintien durable tout en étant entièrement démontable pour l'entretien ou le remplacement

Optimisé pour les rainures de 6 mm

Spécialement conçu pour les profilés 30 mm : S'adapte parfaitement à tous les profilés MUNK 30×30 mm avec rainure en T de 6 mm. Structure compacte : Seulement 22 g/m – impact minimal sur la charge.

Compatibilité avec de nombreux matériaux

- Éléments en verre : Intégration sécurisée de vitrages et fenêtres de visualisation
- Plexiglas / acrylique : Cloisons transparentes et écrans de protection
- Éléments en bois : Habillages décoratifs et panneaux fonctionnels
- Tôles métalliques : Couvertures et plaques de protection

Configuration de longueur flexible

Disponible jusqu'à 6 m de longueur continue – longueur souhaitée à préciser lors de la commande pour une installation sur mesure sans chutes inutiles.

Domaines d'application typiques

- Postes de travail : Fixation invisible de parois de séparation et panneaux de protection
- Enceintes machines : Intégration propre de fenêtres de visualisation sans fixation apparente
- Technologie de test : Vitrages professionnels sur équipements de mesure et test
- Automatisation : Zones de visibilité claires sur cellules robotisées et équipements de manutention
- Boîtiers de petits appareils : Panneaux avant élégants et éléments de commande

Découvrez le MUNK Klemm-Profil schwarz – la fixation invisible pour une finition professionnelle, facile à insérer aujourd’hui et parfaitement intégrée pour longtemps.

### Étendue de la livraison

- Profilé de serrage, découpé à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits

## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

