MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 042206

Escabeau double avec clip-step relax

Nombre de marches

2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14

Spécification

Hauteur de travail 2,2 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 2x 3 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Effet antidérapant clip-step relax	Hauteur 670 mm	Empattement 690 mm	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure inférieure 440 mm
Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès double face	Dimensions de transport (emballage non compris) 740 x 432 x 212 mm, 5,75 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 042206			

Les faits

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Revêtements clip-step relax pour un travail confortable
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- À partir de sept marches : Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)


- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Rembourrage de marches relax step®

Confort amélioré lors de longues périodes de travail sur l’échelle

- Inséré dans le rebord de la marche
- Rembourrage situé sur le bord avant des marches de l’échelle
- Permet un appui confortable sur la marche suivante de l’échelle



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus




Poignée ergo-pad®

Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



Certificats



25KFP0049-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée », Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

