MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 064004

Échelle de puits en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre, largeur libre 300 mm

Nombre de barreaux

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Spécification

Largeur libre 300 mm	Longueur de l'échelle 1,12 m	Nombre de marches / barreaux 4 barreaux	Hauteur des montants 58 mm	Largeur des montants 25 mm
Largeur extérieure 350 mm	Charge max. 150 kg	Matériau CSF	Dimensions de transport (emballage non compris) 1125 x 358 x 58 mm, 2,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 064004				

Les faits

- Largeur intérieure 300 mm
- Montants rectangulaires 58 x 25 mm
- Barreaux striés
- Différents supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires
- Remarque : en raison de leur fragilité, les produits contenant de la fibre de verre sont exclus de tout échange.

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Principe modulaire rationnel

- Les échelles de puits en deux largeurs et diverses longueurs offrent la solution appropriée pour chaque objet
- Idéales pour les stations d’épuration, les décharges, les bassins de rétention, les puits de pompe, etc.
- Chaque composant individuel du module satisfait aux mêmes exigences en termes de qualité et d’efficacité
- Possibilité d'utiliser un dispositif anti-chute avec modèle large



Différents matériaux au choix

- Selon l’utilisation pour laquelle elles sont prévues, les échelles de puits sont disponibles en acier, en acier inoxydable et en matériau synthétique renforcé en fibres de verre
- Les attaches murales et les accessoires sont, eux aussi, disponibles en plusieurs matériaux



Montage et fixation

- Montage simple et rapide des échelles de puits grâce au système de montage optimisé
- Des supports muraux réglables pour les objets complexes facilitent encore davantage le montage
- Accessoires appropriés disponibles pour les différentes versions de matériaux



Facilités d’accès

- Différentes variantes selon les normes DIN et DGUV pour permettre une entrée et une sortie sécurisées
- Disponible en différents matériaux pour s’adapter aux échelles



Qualité la plus élevée qui soit

- Montants robustes en tube carré
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Barreaux perforés antidérapants



Plastique à renfort de verre

Les échelles en PRV offrent des propriétés optimales pour les défis particuliers. Découvrez sur notre page d'information les caractéristiques du PRV, notre façon de l'utiliser pour les échelles et leurs domaines d'utilisation.



Certificats



24KFP1133-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 14396:2004

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité