



Boîte sans couvercle







3-0 4-0 5-0



Spécification

Dimension de la boîte 1-O	Nombre d'acteurs 2	Disposition des poignées B,D	Couvercle Non	Paroi perforé
Largeur intérieure 365 mm	Hauteur intérieure 195 mm	Longueur intérieure 565 mm	Doublure en mousse Non	Parois de séparation sans division
Outil premium incl. Non	Poids 3 kg	Dimensions de transport 598 x 396 x 220 mm, 3 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 114036

Les faits

- Boîte de transport empilable en aluminium
- Fabrication conforme à la norme DIN 14880
- Grande robustesse et résistance à la corrosion
- Parois latérales perforées Ø 10 mm
- Poignée de transport frontale à ressort
- Charge autorisée : 105 kg

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001 Certification d'entreprise : ISO 14001 Certification d'entreprise : EN 1090



- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option

Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



Tableau des tailles

Taille 1: 600 x 220 x 400
Taille 2: 400 x 220 x 300
Taille 3: 600 x 150 x 400
Taille 4: 400 x 150 x 300
Taille 5: 600 x 220 x 265
Taille 6: 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité







