



N° de commande: 044509

## Échelle pivotante à marches pour rayonnage double

Nombre de marches

|   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|----|----|----|

### Spécification

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Hauteur de travail<br>4,14 m   | Design des marches<br>Marches   | Nombre de marches /<br>barreaux<br>9 marches  | Largeur de marches<br>350 mm  | Profondeur des marches<br>/ des barreaux<br>80 mm                                 |
| Espacement des<br>marches / des barreaux<br>235 mm                                       | Hauteur verticale<br>d'accrochage<br>3,39 m   | Longueur de l'échelle<br>2,53 m   | Portée<br>1,24 m  | Inclinaison<br>70 °   |
| Largeur extérieure<br>400 mm   | Diamètre des roues<br>80 mm   | Charge max.<br>150 kg   | Conception<br>Mobile   Rotatif  <br>Avec roulettes  | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>2578 x 580 x 86 mm,<br>7 kg |
| Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>2<br>1390 x 45 x 45 mm,<br>2,98 kg | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>3<br>400 x 198 x 155 mm,<br>2,56 kg | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>4<br>400 x 198 x 155 mm,<br>2,56 kg | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>5<br>1047 x 405 x 105<br>mm, 3,5 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik                           |
| N° de commande<br>044509   |   |   |   |   |

### Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Pour rayonnages doubles avec largeurs d'allée jusqu'à 1,60 m (les variations jusqu'à 20 mm sont compensées par le mécanisme de roulement)
- Roulement silencieux supérieur pour un déplacement facile de l'échelle
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 400 mm (sans roulettes)
- Largeur d'échelle avec roulettes : 580 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans les longueurs standard spécifiées ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise – le prix est calculé selon l'échelle supérieure suivante et comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées su

### Étendue de la livraison

- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Échelle: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS

- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

---

## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle


Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



### Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité

