



N° de commande: 044510

Échelle pivotante à marches pour rayonnage double

Nombre de marches

6

7

8

9

10

11

12

Spécification

Hauteur de travail 4,38 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 10 marches	Largeur de marches 350 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm
Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur verticale d'accrochage 3,53 m	Longueur de l'échelle 2,78 m	Portée 1,33 m	Inclinaison 70 °
Largeur extérieure 400 mm	Diamètre des roues 80 mm	Charge max. 150 kg	Conception Mobile Rotatif Avec roulettes	Dimensions de transport (emballage non compris) 2823 x 580 x 86 mm, 7,5 kg
Dimensions de transport (emballage non compris) 2 1390 x 45 x 45 mm, 2,98 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 3 400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 4 400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 5 1047 x 405 x 105 mm, 3,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 044510				

Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Pour rayonnages doubles avec largeurs d'allée jusqu'à 1,60 m (les variations jusqu'à 20 mm sont compensées par le mécanisme de roulement)
- Roulement silencieux supérieur pour un déplacement facile de l'échelle
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 400 mm (sans roulettes)
- Largeur d'échelle avec roulettes : 580 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans les longueurs standard spécifiées ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise – le prix est calculé selon l'échelle supérieure suivante et comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées su

Étendue de la livraison

- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Échelle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS

- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

