



N° de commande: 044610

Échelle pour rayonnage à marches pour rayonnage double

Nombre de marches

| 6 7 8 9 10 11 |
|---------------|
|---------------|

Spécification

| Hauteur de travail 3,59 m | Design des marches Marches | Nombre de marches / barreaux 10 marches | Largeur de marches 350 mm | Profondeur des marches / des barreaux 80 mm |
|---|--|--|---|--|
| Espacement des marches / des barreaux 235 mm | Hauteur verticale d'accrochage 2,44 m | Longueur de l'échelle 2,78 m | Portée 1,01 m | Inclinaison 70 ° |
| Largeur extérieure 400 mm | Diamètre des roues 80 mm | Charge max. 150 kg | Conception Avec roulettes Mobile | Dimensions de transport 2823 x 580 x 156 mm, 8,94 kg |
| Dimensions de transport 2 1390 x 45 x 45 mm, 2,98 kg | Dimensions de transport 3 400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg | Dimensions de transport 4 400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 044610 |

Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois



- Pour rayonnages doubles avec largeurs d'allée jusqu'à 1,60 m (les variations jusqu'à 20 mm sont compensées par le mécanisme de roulement)
- Roulement silencieux supérieur pour un déplacement facile de l'échelle
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 400 mm (sans roulettes)
- Largeur d'échelle avec roulettes : 580 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale: 150 kg
- Remarque: Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans les longueurs standard spécifiées ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise – le prix est calculé selon l'échelle supérieure suivante et comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées su

Étendue de la livraison

 Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

■ Roulette à ressort: 2 x

■ Échelle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

RoHS

REACH



- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









