



N° de commande: 116050

Plate-forme de travail et de secours Premium

Spécification

| Hauteur de plate-forme min. 880 mm | Hauteur de plate-forme max. 1,68 m | Longueur de la plate- forme 1,72 m | Largeur de la plate- forme 830 mm | Hauteur du garde-corps 1 m |
|---|---|--|---|--|
| Revêtement Aluminium fortement ondulé | Classe antidérapante R13 | Largeur extérieure 929 mm | Largeur libre 2,29 m | Compensation des sols inégaux 250 mm |
| Hauteur des marches / barreaux 28 mm | Profondeur des marches / des barreaux 29 mm | Nombre de marches / barreaux 2x 3 barreaux | Charge max. 500 kg | Matériau Aluminium |
| Poids 49 kg | Dimensions de transport 1800 x 1045 x 277 mm, 49 kg | Division commerciale MUNK Rettungstechnik | N° de commande 116050 | |

Les faits

- Plate-forme de secours conforme à la norme EN 14830
- Pour le sauvetage de personnes victimes d'accidents de voitures, de bus ou de trains
- Peut également servir de plate-forme de travail
- Construction robuste en aluminium



- Plate-forme avec revêtement antidérapant (R 13)
- Barreaux striés antidérapants
- Hauteur de plate-forme réglable par une poignée ergonomique
- Boulons de verrouillage robuste pour un blocage sûr par pas de 265 mm
- Élévation de l'échelle par des charnières centrales en acier à verrouillage automatique
- Les quatre montants sont équipés d'extensions de série (Compensation de la hauteur de 250 mm max., blocage par pas de 30 mm)
- Garde-corps rabattable, à droite ou à gauche
- Marquages phosphorescents sur toute la longueur pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Taille de la plate-forme : 1 720 x 830 mm
- Charge autorisée : 500 kg

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.



- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits









Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









