MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 011218

Crochet de toit pour tuiles en queue de castor, brun

Variantes

- Peinture en poudre gris anthracite
- Peinture en poudre brune
- Rouge revêtu par pulvérisation
- Rouge-brun revêtu par pulvérisation
- Acier galvanisé

Spécification

Couleur	Dimensions de transport (emballage non compris)	Division commerciale	N° de commande
Peinture en poudre brune	425 x 210 x 30 mm, 1,12 kg	MUNK Günzburger Steigtechnik	011218

Les faits

- Livraison complète avec clous striés
- Les crochets colorés sont galvanisés et revêtus par pulvérisation
- À fixer au milieu des barreaux
- Pour la première échelle, il faut au moins deux crochets, pour chaque échelle supplémentaire, il faut au moins un crochet
- Conformément à la directive relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU) et à la norme DIN EN 517
- Sur les toits d’une inclinaison allant de 22,5° à 75°, des crochets de toit de sécurité doivent être montés conformément à la norme DIN EN 517. Ils doivent être répartis de la façon suivante sur la surface du toit :
- Rangée supérieure < 1,0 m sous le faîte

- Rangées intermédiaires à un intervalle < 5,0 m de la rangée au-dessus
- Rangée inférieure < 1,5 m au-dessus de la gouttière, mesuré selon l’inclinaison du toit
- L’intervalle horizontal entre les crochets de sécurité d’une rangée ne doit pas dépasser 2,0 m. À utiliser pour des gouttières de plus de 3,0 m de haut

Étendue de la livraison

- Crochet de toit: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

