



N° de commande: 120016
**CR pour APR et
bouteilles de recharge**

- Type
- Appareil respiratoire
 - Appareils respiratoire et bouteilles de recharge**
 - Boîtes d'appareils respiratoires
 - Boîtes d'appareils respiratoires et bouteilles de recharge

Spécification

Type de produit Atenschutzgeräte und Ersatzflaschen	Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,38 m	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la plate- forme 1,38 m
Charge max. 500 kg	Diamètre des roues 200 mm	Système de freinage Standard	Nombre de niveaux 4	Nombre d'appareils de protection respiratoire 6
Nombre de bouteilles d'air 6	Dimensions de transport (emballage non compris) 1200 x 800 x 1375 mm, 148 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120016	

Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Pour transporter en toute sécurité six appareils de protection respiratoire (systèmes à une bouteille), six masques de protection respiratoire avec filtres et détendeurs ainsi que six bouteilles d'oxygène (6 l en acier / 6,8 l en matériau composite) dans des tubes en PE ø 171 mm
- Structure fermée en plaques de bois sérigraphiées 12 mm

- Séparation en quatre niveaux de stockage avec plaques de fermeture
- Avec trois cuves de stockage en aluminium avec poignée (L x l x H : (673 x 222 x 230 mm))
- Compartiment pour appareils de protection respiratoire (L x l x H 730 x 410 x 270 mm)
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Également disponible en option avec le châssis « Quadro » ou « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées contre les intempéries
- Unité de commande Ergo-Glow-Grip – Barre de préhension continue, de forme ovale, pour une utilisation intuitive. Les éléments de commande photoluminescents se chargent par rayonnement UV – pour une fonctionnalité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied
- Certificat DEKRA : Charges protégées par un système de sécurisation

Étendue de la livraison

- Conteneur roulant: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

- Les caractéristiques suivantes correspondent à tous les conteneurs roulants en version « Standard »
- Structure en aluminium haute résistance avec profilé de vissage Assemblage des profilés par vissage des angles en croix – pas de soudure !
- Marquages pour une bonne visibilité dans la pénombre
- 2 roulettes fixes Ø 200mm avec frein à tambour interne et dispositif homme mort
- 2 roulettes orientables Ø 200mm avec blocage de direction et blocage centrale de la roue et de la couronne d'orientation
- Frein d'arrêt à pied en acier galvanisé pour les roulettes orientables
- Unité de commande avec barre ergonomique, revêtement « SoftGrip »
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden en acier

Certificats



226/35527/703550/18
0553410 - Certificat
de sécurité du
chargement

Valable en

VDI 2700:2004
DIN EN 12195:2011
DIN EN 12642:2017

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

