MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 041503

Escabeau avec clip-step

Nombre de marches

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14

Spécification

Hauteur de travail 2,7 m	Nombre de marches / barreaux 3 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur 1,34 m	Hauteur de la plate-forme 670 mm
Empattement 700 mm	Largeur extérieure inférieure 470 mm	Hauteur des montants 73 mm	Dimensions de transport (emballage non compris) 1434 x 461 x 164 mm, 5,79 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 041503				

Les faits

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Revêtements clip-step pour effet antidérapant optimisé
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation ’safe-cap’
- Cuvette porte-outils pratique avec crochets et porte-outils intégrés
- À partir de sept marches : Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Disponible avec et sans revêtements
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Articulation safe-cap

- Articulation d'échelle maniable avec une grande surface d’appui et un capuchon de protection en matériau synthétique robuste
- Le sextuple rivetage et la grande épaisseur de paroi renforcent la sécurité et la stabilité de cet endroit sensible de l’échelle, tout en assurant une plus longue durée de vie
- Le safe-cap protège l’échelle lors de l’utilisation, du chargement et du stockage, ainsi que les surfaces d’appui, les parois et les surfaces de chargement du véhicule et l’articulation en elle-même



Cuvette porte-outils

- Pour le rangement pratique de petites pièces
- En matériau synthétique de haute qualité
- En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés
- Différentes versions, selon le modèle d’échelle



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité


En savoir plus



Revêtement clip-step


Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

- Fabriqué en matériau synthétique strié
- Ajustement simple et sur mesure par clipsage sur les marches
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible et disponible en tant que pièce de rechange



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



Poignée ergo-pad®

Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable



Certificats



25KFP0048-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 131-3:2018 EK5/AK1 17-02.4:2021
DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

