



N° de commande: 051086

Échelle à plate-forme avec roulettes et poignée



Nombre de marches

4	5	6	7	8	9	10
			•			. •

Spécification

Hauteur de travail 3,4 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 6 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate- forme 1,37 m
Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur 2,12 m	Empattement 1,45 m	Inclinaison 70 °
Largeur extérieure inférieure 660 mm	Hauteur des montants 73 mm	Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Largeur des montants 25 mm	Diamètre des roues 125 mm
Charge max. 150 kg	Conception En position debout Accès unilatéral Avec roulettes	Dimensions de transport 2000 x 667 x 160 mm, 15 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 051086

Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois



- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Deux mains courantes pour une montée et une descente sécurisées (livrées non montées)
- Articulation 'safe-cap'
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
- Jonction rigides des deux côtés par des étais métalliques amovibles
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Deux roulettes de levage Ø 125 mm et poignées (livrées en vrac)

■ Espacement des marches : 235 mm

Inclinaison de l'échelle : 70°Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

Échelle: 1 x

Main courante (fournie non fixée): 2 x

Roues de levage: 2 x

Instructions d'utilisation et de

fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique



- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Articulation safe-cap

- Articulation d'échelle maniable avec une grande surface d'appui et un capuchon de protection en matériau synthétique robuste
- Le sextuple rivetage et la grande épaisseur de paroi renforcent la sécurité et la stabilité de cet endroit sensible de l'échelle, tout en assurant une plus longue durée de vie
- Le safe-cap protège l'échelle lors de l'utilisation, du chargement et du stockage, ainsi que les surfaces d'appui, les parois et les surfaces de chargement du véhicule et l'articulation en ellemême



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité



Certificats





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









