



N° de commande: 115093

Échelle multifonction DIN EN 1147

Spécification

| Hauteur d'appui 7,7 m | Hauteur de travail min. 3,3 m | Hauteur de travail max. 10,2 m | Utilisation prévue Sauvetage | Longueur de l'échelle en position repliée 2,3 m |
|--|--|---|---|---|
| Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension 4,56 m | Longueur de l'échelle en position dépliée avec extension 5,56 m | Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles avec échelle enfichable 9,2 m | Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles sans échelle enfichable 8,2 m | Largeur libre en tant qu'échelle double 1,6 m |
| Hauteur libre du point de fixation 2,02 m | Angle d'appui 70 ° | Largeur libre entre deux barreaux 250 mm | Largeur libre de l'échelle supérieure 370 mm | Largeur libre de l'échelle inférieure 370 mm |
| Largeur extérieure 570 mm | Pieds d'échelle Chaussure à échelle | Hauteur des montants 85 mm | Largeur des montants 25 mm | Hauteur des marches / barreaux 28 mm |
| Profondeur des marches / des barreaux 29 mm | Nombre de marches / barreaux 2x8 + 1x7 barreaux | Espacement des marches / des barreaux 280 mm | Charge max. 216 kg | Nombre max. de personnes 2 |
| Matériau Aluminium | Revêtement de barreaux Standard (rouge) | Dimensions de transport 195 x 570 x 2300 mm, 25 kg | Division commerciale MUNK Rettungstechnik | N° de commande 115093 |

Les faits

• Échelle multifonction en aluminium



- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Comprend 3 éléments d'échelle pour une utilisation universelle
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique
- Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons à ressort au niveau de l'articulation de la charnière
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Support DIN pour projecteur sur l'extension
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.



■ Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits









Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









