MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 070500

Échafaudage mobile de dégivrage

Variantes

Spécification

Hauteur de la plate-forme 2,8 m	Hauteur du garde-corps 1 m	Hauteur 3,9 m	Largeur de marches 600 mm	Largeur totale 1,32 m
Longueur d'échafaudage 3 m	Dimensions de transport (emballage non compris) 3122 x 1325 x 3904 mm, 196 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 070500	

Les faits

- Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour la réparation des bâches de camions et de structures.
- Système d’échafaudage compact et stable en aluminium
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes orientables et peut donc également être utilisé à n’importe quel endroit
- Sans entretien, durable et résistant aux intempéries

- Échelle d’accès inclinée avec main courante et marches de 100 mm de profondeur en tôle d’aluminium perforée (R13), plus marche d’accès
- Plate-forme antidérapante en caillebotis aluminium (R13) avec trappe de passage. La configuration des trous empêche également l’engorgement et la rétention de la saleté et de la neige
- Garde-corps sur 4 côtés avec barre à la hauteur des pieds et des genoux pour une sécurité élevée au travail
- Montage facile sans outils via des raccords enfichables et des griffes de verrouillage à fermeture automatique
- La conception est conforme à la norme DIN EN 1004
- Charge maximale : 1,5 kN/m²
- Livraison rapide (3 – 5 jours ouvrés)
- Fabrication dans le respect des normes européennes DIN EN ISO 14122 et DIN EN 1004
- Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être retourné

Étendue de la livraison

- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Configurateur produits

Avec notre configurateur produits pour escaliers, sauts de loup et escaliers à plate-forme mobiles, la configuration, la gestion des demandes et la commande de produits personnalisés deviennent un jeu d'enfant. Quelques étapes suffisent pour saisir les dimensions et la version souhaités et générer un modèle en 3D pivotant mis à jour en temps réel. Pour pouvoir enregistrer votre configuration et passer à l'étape du devis, vous aurez besoin d'un identifiant qui vous sera remis par notre équipe commerciale.




Système modulaire

- Combinable individuellement et de manière économique pour chaque besoin
- Hauteurs de plates-formes de 1,25 jusqu'à 3,0 m
- Trois longueurs de plates-formes différentes au choix

Protection anti-chute

- Les garde-corps et les mains courantes des deux côtés permettent de garantir une sécurité élevée au travail
- Porte de sécurité à dimension fixe ou télescopique



Accès

- Modèles antidérapants pour une bonne stabilité
- Choix des matériaux les plus variés dans les classes antidérapantes allant de R 9 à R 13 – adaptés à chaque utilisation



Passerelles en conception modulaire

- Pour de nombreuses applications en intérieur dans la production, le stockage, comme accès aux machines, comme passerelle le long de murs de bâtiment ou en tant qu'accès pratique pour le dégivrage de véhicules utilitaires pendant les mois d'hiver
- La conception innovante en modules permet de combiner les passerelles de manière confortable, économique et adaptée à vos exigences individuelles
- La hauteur de plate-forme de la passerelle peut être déterminée de manière personnalisée entre 1,25 m et 3,00 m. La combinaison de 3 longueurs de passerelles différentes permet d'obtenir la longueur totale souhaitée
- Grâce aux modules prémontés, les modules se montent facilement, se combinent de manière sûre et se fixent au sol à l'aide d'équerres de base
- Les modules sont des structures en aluminium solides et résistantes à la corrosion avec cadre de soutien qui ne nécessitent aucun entretien.
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg
- L'accès à la passerelle s'effectue de manière confortable au moyen d'un escalier à 45° avec mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique.
- Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon les instructions de montage fournies

Remarque

Lors du montage d'une passerelle, seuls des modules de même hauteur de plate-forme peuvent être combinés. Si des hauteurs de plate-forme différentes sont nécessaires sur une passerelle, veuillez nous contacter. Cela s'applique également si vous avez besoin de passerelles pour l'extérieur, car l'utilisation est principalement conçue pour

l’intérieur (à l’exception des installations de dégivrage).

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

