


N° de commande: 030409

Plates-formes de travail







Hauteur de travail [mm]

2500

2700

Spécification

| Hauteur de travail 2,7 m | Hauteur de la plate- forme 700 mm | Longueur de la plate- forme 1,74 m | Largeur de la plate- forme 290 mm | Revêtement des marches / de la plate- forme Plaque tibiale en aluminium |
|---|--|---|--|---|
| Classe antidérapante R10 | Profondeur de la surface au sol 2,33 m | Largeur de la surface au sol 700 mm | Conception Accès double face Pliable | Nombre de marches / barreaux 2x 3 barreaux |
| Plate-forme comprise dans le nombre de marches Non | Hauteur des montants 58 mm | Charge max. 150 kg | Matériau Aluminium | Dimensions de transport 1740 x 700 x 112 mm, 10,5 kg |
| Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 030409 | | | |

Les faits

- Structure légère et stable en aluminium
- Montage simple et rapide grâce à des pieds rabattables
- Barreaux striés pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé sur une surface de plateau en tôle larmée en aluminium



- Patins antidérapants en matériau synthétique
- distance entre les échelons 280 mm
- Charge maximale: 150 kg

Étendue de la livraison

■ Planche de travail: 1 x

 Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs



Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Flexibilité

- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Espace suffisant ; selon le modèle, jusqu'à deux personnes plus les outils et l'équipement de travail



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l'usure
- Remplacement simple en cas d'usure





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









