

N° de commande: 030409

Plates-formes de travail ML pliante



Hauteur de travail [mm]

2500

2700

Spécification

Hauteur de travail 2,7 m	Hauteur de la plate- forme 700 mm	Longueur de la plate- forme 1,74 m	Largeur de la plate- forme 290 mm	Revêtement des marches / de la plate- forme Plaque tibiale en aluminium
Classe antidérapante R10	Profondeur de la surface au sol 2,33 m	Largeur de la surface au sol 700 mm	Conception Accès double face Pliable	Nombre de marches / barreaux 2x 3 barreaux
Plate-forme comprise dans le nombre de marches Non	Hauteur des montants 58 mm	Charge max. 150 kg	Matériau Aluminium	Dimensions de transport (emballage non compris) 1740 x 700 x 112 mm, 10,5 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 030409			

Les faits

- Structure légère et stable en aluminium
- Montage simple et rapide grâce à des pieds rabattables
- Barreaux striés pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé sur une surface de plateau en tôle larmée en aluminium

- Patins antidérapants en matériau synthétique
- distance entre les échelons 280 mm
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Planche de travail: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité


- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Flexibilité

- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Espace suffisant ; selon le modèle, jusqu'à deux personnes plus les outils et l'équipement de travail



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l'usure
- Remplacement simple en cas d'usure



Certificats



25KFP0838-01 -
Conception
contrôlée

Valable en

INTERTEK-
PRÜFPROGRAMM
P17-0001 V1:2017
(MONTAGE
PLATTFORM)
DIN EN 131-3:2018
DIN EN 131-4:2020

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

