MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 032121

Échelle télescopique à barreaux, 4 éléments, avec traverse

Nombre de barreaux

4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6

Spécification

Hauteur de travail min. 3,05 m	Hauteur de travail max. 4,2 m	Hauteur de travail 3,05 - 4,2 m	Nombre de marches / barreaux 4x 3 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm
Profondeur des marches / des barreaux 30 mm	Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Design des marches Barreaux	Longueur de l'échelle version appui (min.) 1,95 m	Longueur de l'échelle version appui 3,1 m
Longueur de l'échelle version fixe (min.) 980 mm	Longueur de l'échelle version fixe 1,5 m	Largeur extérieure 370 mm	Largeur de traverse 930 mm	Hauteur des montants 70 mm
Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception Flexible | 4 parties | Utilisable sur escaliers	Dimensions de transport (emballage non compris) 1000 x 425 x 196 mm, 12 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 032121				

Les faits

- Échelle télescopique à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double
- S'utilise sur des escaliers
- Pliable au milieu grâce à des charnières en acier à verrouillage automatique
- Les deux éléments extérieurs télescopiques sont extensibles barreau par barreau
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l’échelle : 370 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un accessoire approprié est nécessaire pour travailler sur cette échelle

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Manipulation simple

- Charnières en acier à verrouillage automatique montées au milieu pour un changement rapide des fonctions
- Pour Telesteps : Des articulations robustes sur les unités pliantes garantissent la durabilité



Poignées d’encliquetage

- Manipulation confortable grâce à une forme ergonomique
- Stables et sûres grâce à un noyau en acier et au revêtement alu



Une vaste gamme d’accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



maniables et compactes

- La fonction télescopique permet de rétracter / replier les échelles au minimum lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Stockage sans encombrement et transport simple

Utilisation flexible

- Différentes possibilités d’utilisation
- Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double à hauteur réglable



Réglage de la hauteur

- Les éléments de l’échelle à hauteur réglable sont idéaux pour une utilisation sur les escaliers
- Déploiement télescopique intuitif de l’échelle grâce à des leviers ou des poignées d’encliquetage biens visibles



Stabilité

- Traverses de largeurs optimales par rapport au modèle d’échelle
- Structure conique (sans traverse) ou sabot biseauté en caoutchouc



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

