



N° de commande: 019165

Étiquette d'avertissement pour échelle télescopique avec deux barres transversales

Compatible avec

Escabeau avec accès des deux côtés

Échelle d'appui à marches

Escabeau avec accès d'un seul côté

Échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde < 3m

corde < 3m Échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde > 3 m

Échelle polyvalente à barreaux

Échelle d'appui à barreaux avec traverse < 3 m Échelle à usage domestique avec marches d'un seul côté

Échelle pliante en 2 parties

Escabeau ML accessible des deux côtés

Escabeau ML à accès unilatéral

Escabeau 250 kg, avec accès des deux côtés

Escabeau 250 kg, avec accès d'un seul côté

Échelle polyvalente à marches

Escabeau avec accès des deux côtés

Échelle d'appui à barreaux avec traverse > 3 m

Échelle d'appui à barreaux sans traverse > 3 m Échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde > 3 m

Échelle d'appui à marches > 3 m avec traverse

Échelle d'appui à marches > 3 m sans traverse

Échelle polyvalente (Stop)

Échelle télescopique 4 parties

Échelle multifonctionnelle en 4 parties



Echelle télescopique avec deux barres transversales

Échelle multifonctionnelle en 4 parties

Escabeau avec accès des deux côtés Échelle à usage domestique avec marches des deux côtés

Escabeau avec accès des deux côtés

Escabeau avec accès des deux côtés

Escabeau avec accès des deux côtés

Spécification

Compatible avec Échelle télescopique avec deux barres transversales	Type de produit Accessoires	Longueur 230 mm	Largeur 40 mm	Matériau Plastiques
Produit précédent 019097	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 019165		

Les faits

- Pictogrammes clairs pour illustrer les consignes de sécurité
- Pictogrammes clairs et faciles à comprendre pour une utilisation sûre
- Soutien des utilisateurs pour une manipulation et une utilisation sûres des échelles
- Assure une manipulation en toute sécurité des échelles à marches et à barreaux
- Selon la norme DIN EN 131-3, des instructions d'utilisation spécifiques au produit doivent être apposées. Vous trouverez la signification des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de
- 1 UV = 20 pièces



Étendue de la livraison

■ Étiquettes: 20 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits





Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









