



N° de commande: 111002

Partie supérieure pour
échelle escamotable DIN
EN 1147,
photoluminescent

Revêtement de barreaux

Glow (jaune phosphorescent)

Standard (rouge)

Spécification

Hauteur d'appui 1,6 m	Utilisation prévue Rettung	Longueur de l'échelle 2,7 m	Longueur 4 échelles coulissantes 8,4 m	Angle d'appui 70 °
Largeur extérieure 575 mm	Pieds d'échelle Leiterschuh	Hauteur des montants 74 mm	Largeur des montants 35 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm
Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 7 barreaux	Espacement des marches / des barreaux 273 mm	Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2
Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Glow (gelb nachleuchtend)	Dimensions de transport (emballage non compris) 84 x 567 x 2658 mm, 6 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 111002

Les faits

- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- En aluminium
- Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage à ressort
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée

- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes
- Montants et barreaux en aluminium haute résistance
- Avec revêtement en plastique jaune phosphorescent, thermo-isolant et antidérapant
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Patin antidérapant interchangeable

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

